



Zenso 2

Bent Hansen 



286



295



223



231



211



293



207

DK: Zenso 2

Semi anilin læder af sydamerikanske huder. Læderet er gennemfarvet og fremstår semi-mat, hvilket giver det et eksklusivt og elegant udtryk.

Tykkelse: 1,2 - 1,4 mm.

EN: Zenso 2

Semi aniline leather of South American hides. The leather is through dyed and appears semi-matt, which gives it an exclusive and elegant look.

Thickness: 1.2 - 1.4 mm.

DE: Zenso 2

Semi anilin Leder aus südamerikanischen Rinder. Das Leder ist durchgefärbt und erscheint halbmatt, was ihm einen exklusiven und eleganten Look verleiht.

Stärke: 1,2 - 1,4 mm.

Test Analysen	Test Method Prüfverfahren	Measurement Unit Masseinheit	Guaranteed Garantiert
Colour fastness to and fro rubbing Abriebfestigkeit nach Veslic Dry/Trocken 500 c Wet/Nass 250 c Sweat/Schweiß 80 c Sweat Alkaline Solution Alkalischer Schweiß ISO 11641 pH 8	UNI EN ISO 11640	ISO 105 A03	 ≥ 4 ≥ 3/4 ≥ 3/4
Colour fastness to artificial light Xenon arc UV-Beständigkeit Xenon ARC-Labortest	UNI EN ISO 105 B02	Blue Scale Blauskala	≥ 5
Finish Adhesion Haftung der Oberflächenbehandlung	ISO 11644	N/Cm	≥ 2,5
Flexing endurance Biegefestigkeit	ISO 5402	Cycles Zyklen	> 50.000
Determination of pH Bestimmung vom pH-Wert Difference figure (only for pH < 4) Differenzindex (nur für pH < 4)	ISO 4045	pH	≥ 3,5 ≤ 0,7
Tear strength - single edge tear Reißfestigkeit Hose	ISO 3377-1	N	≥ 20